



Un sistema che offre flessibilità e versatilità per ogni esigenza



Finestre

☐ Ideale per ristrutturazioni senza interventi di opere murarie

♻️ Infinite soluzioni costruttive grazie a 6 tipologie di telaio: Elle / Elle +30 / Zeta 38 / Zeta 50 / Zeta 58 / Zeta 75

☐ In caso di sostituzione del serramento, ridotta profondità del telaio: l'ingombro del telaio da sostituzione è di soli 53 mm (70 Standard)

PVC

Melissa



- Ⓢ Tenuta al vento C2
- 🔊 Isolamento acustico fino a 42 db
- 🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio 1.2 W/(m²K) con spugna 1.4 W/(m²K) standard
- 📏 Canalina Warm Edge o Super Spacer
- 🚰 Tenuta all'acqua 6A
- 🔍 Guarnizioni n.2 in EPDM
- 📏 Profondità telaio 70 mm
- 🌬️ Tenuta all'aria 4
- 📏 Spessore vetro fino a 40 mm



Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA (ARROTONDATA RICHIESTA)
Guarnizioni	2 EPDM
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA
Possibile spessore del vetro	DA 28 A 40
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	5 - 5
Profondità di base del telaio	70
Sezioni del telaio	70 x 68
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/18 ARGON/33.1 BE x F 33.1/15 ARGON/33.1 BE x PF
Canalina	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE, CROMO SATINATO, MARRONE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA 50 E ANTA LISCIA)
Prestazioni nodo Uf	1,4 STANDARD 1,2 CON SPUGNA